


subnado

Waydoo Subnado ponorné

Návod k obsluze



WAYDOO

Odmítnutí odpovědnosti

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze výrobku a související varování a bezpečnostní pokyny. Měli byste plně porozumět svým právům, povinnostem a bezpečnostním pokynům. Tento výrobek je podvodní skútr. Nesprávné používání může mít za následek riziko vážného zranění nebo smrti. **TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.** Uživatelé musí pochopit a přijmout rizika spojená s používáním tohoto výrobku. Jakékoli nesprávné použití tohoto výrobku může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku/výrobku. Při používání tohoto výrobku používejte originální příslušenství nebo příslušenství certifikované společností Waydoo. Používání tohoto výrobku znamená přijetí podmínek a obsahu tohoto dokumentu v plném rozsahu. Uživatelé nesou odpovědnost za své jednání a jeho případné následky. Společnost Waydoo si jako vývojář tohoto výrobku vyhrazuje právo na změnu komponent, specifikací nebo jiných informací bez předchozího upozornění. Nejnovější informace naleznete na adrese www.waydootech.com

UPOZORNĚNÍ: Nezletilí mladší 16 let musí umět dobře plavat a musí být v doprovodu kompetentního opatrovníka, který je plně seznámen s tímto výrobkem a tímto návodem, včetně bezpečnostních pokynů. Bezpečnostní pokyny obsahují pouze dílčí poznatky o bezpečném používání a musí být chápány ve spojení s obecnými bezpečnostními znalostmi a zdravým rozumem. Pozorně si přečtěte prohlášení o vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a seznamte se s jeho funkcemi. Nesprávná obsluha tohoto výrobku může způsobit vážné zranění uživatele nebo jiných osob a škody na výrobku a majetku. Tento výrobek vyžaduje, aby se s ním uživatelé před použitím plně seznámili. Uživatelé se musí s výrobkem před jeho použitím seznámit. Nikdy nepoužívejte žádnou součást, která je poškozená, vyžaduje údržbu nebo není dodána či doporučena společností Waydoo. Pokyny společnosti Waydoo pro instalaci a používání musí být striktně dodržovány. Tento dokument obsahuje pokyny pro bezpečnost, obsluhu, údržbu atd. Před instalací, konfigurací a používáním si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.

Úvod

Společnost Shenzhen Waydoo Intelligence Technology Co., Ltd. byla založena v roce 2018 a je high-tech podnikem, který integruje výzkum a vývoj, výrobu a prodej high-tech produktů pro vodní sporty. Díky zkušenostem a technologickým znalostem týmu výzkumu a vývoje uvedla společnost Waydoo na trh první podvodní skútr Waydoo Subnado. Subnado využívá pokročilou konstrukci vestavěné baterie, která integruje 98 Wh lithiovou baterii, bezkartáčový motor, pohon motoru, řídící a nabíjecí obvod uvnitř hliníkového válce o průměru pouhých 60 mm, což výrazně snižuje objem výrobku.

Subnado jako první v oboru používá nabíjecí systém USB-C, který podporuje protokoly rychlého nabíjení, jako je PD 3.0, a nabíjí až 100 W pro rychlé nabíjení a nabíjení dalších zařízení USB. Napájecí systém má podobu vodního paprsku o malém průměru, který dosahuje výkonnosti pohonu a poskytuje tah až 6,5 kg. Díky kompaktním rozměrům a přenosnosti je ideální na cesty. Waydoo poskytuje uživatelům různé příslušenství, například příslušenství k desce a ramenům. S příslušenstvím k desce mohou uživatelé používat Subnado k dosažení pohonného výkonu v různých scénářích.

Uživatelé mohou pomocí ramenního příslušenství připevnit Subnado na rameno, aniž by museli mít obě ruce, což je vhodné pro použití pod vodou. Konstrukce systému rychlého uvolnění a instalace umožňuje uživatelům přepínat mezi více scénáři. Subnado poskytuje vynikající zážitek pod vodou.

Bezpečnostní pokyny

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a varování může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

- 1) Nezletilé osoby mladší 16 let musí být při používání tohoto výrobku doprovázeny zákonným zástupcem.
- 2) Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a zhlédněte instruktážní videa.
- 3) Nepoužívejte tento výrobek, pokud jste pod vlivem alkoholu/drog nebo nejste fyzicky či psychicky schopni plavat, šnorchlovat, potápět se nebo provozovat jiné vodní sporty.
- 4) Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně. Vyvarujte se silného tlaku, mačkání a upouštění.
- 5) Výrobek lze používat pouze pod vodou. Nenechávejte motor běžet na vzduchu déle než 10 sekund.
- 6) Okolní teplota při používání výrobku je 0 °C ~ 40 °C. Okolní teplota při skladování je -10°C ~ 50°C. Pokud výrobek aktivně nepoužíváte, skladujte jej ve stínu.


- 7) Během používání udržujte prsty, vlasy, oblečení, plavky, šňůry, náhrdelníky, šperky, sítě a jiné volné nebo visící předměty mimo vrtuli, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.
- 8) Nepoužívejte tento výrobek ve vodách s velkým množstvím bahna, písku, nečistot, mořských řas a plovoucích předmětů, aby se cizí předměty nedostaly do vrtule a nepoškodily pohonnou jednotku.
- 9) Před použitím věnujte pozornost stavu vody. Ujistěte se, že je voda vhodná pro vodní sporty a používání výrobku.
- 10) Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, zda je vodotěsný kryt na svém místě a zda vrtule správně funguje.
- 11) Při používání tohoto výrobku se doporučuje nosit plaveckou čepici nebo přilbu, vyvarovat se nošení volného oblečení a udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob, zejména od těch, které mají dlouhé vlasy nebo nosí volné oblečení.
- 12) Při používání tohoto výrobku držte pevně držák rukojeti a nesměřujte přední nebo zadní část směrem k obličeji, zejména k očím.
- 13) Nepoužívejte poškozený nebo vadný výrobek.
- 14) Nepoužívejte tento výrobek, dokud plně neporozumíte provozním postupům a souvisejícím rizikům.
- 15) Tento výrobek obsahuje baterii a složitý integrovaný obvod, což znamená, že jej uživatelé nesmí sami rozebírat ani opravovat, aby nedošlo ke zkratu, úrazu elektrickým proudem a požáru.
- 16) Tento produkt nenahrazuje základní plavecké dovednosti ani nepomáhá s jejich zvládnutím.

UPOZORNĚNÍ Tento výrobek obsahuje vnitřní lithium-iontovou baterii, a proto představuje riziko požáru a/nebo popálení, včetně chemických popálenin. Před nabíjením zkontrolujte, zda není pouzdro výrobku poškozeno. Nikdy nenabíjejte výrobek, pokud je poškozený nebo umístěný v blízkosti zdroje tepla, ani se nepokoušejte otevřít pouzdro/komoru baterie. Nikdy nenabíjejte akumulátor, pokud se nachází ve vodě nebo v její blízkosti. Vždy se ujistěte, že jsou spoje akumulátoru suché. Zabraňte nadměrným vibracím, nárazům nebo střetům. Výrobek skladujte mimo dosah těkavých látek, kyselin, ostrých předmětů nebo pod těžkými předměty. Likvidace výrobků obsahujících lithium-iontovou baterii vyžaduje zvláštní likvidaci, která musí být provedena v souladu s místními zákony a předpisy. Nikdy neumísťujte tento výrobek do ohně nebo do trouby.

- Nejedná se o záchrannou ani vztlakovou pomůcku. Při používání tohoto výrobku používejte vhodné vybavení, jako je neopren, schválená záchranná vesta nebo osobní plovací zařízení a maska. Často kontrolujte zbývající výdrž baterie, abyste se mohli vrátit na mělčinu dříve, než dojde k vybití baterie.
- Při používání tohoto výrobku se ujistěte, že máte společníka nebo pozorovatele.

- Při používání tohoto výrobku si všimněte okolního prostředí a dodržujte bezpečnou vzdálenost od plavidel, jiných osob, zvířat, rostlin, překážek, hraček, rekreačních zařízení nebo plovoucích předmětů. Nepoužívejte tento výrobek za špatného počasí, při silném větru na moři nebo v blízkosti nebezpečných vod, jako je příliv a odliv nebo podvodní proudy.
- Pokud uživatel tento výrobek při používání pod vodou pustí, potopí se.

Popis produktu



Vlastnosti produktu

- Dvě rychlosti tahu: Vysoký a nízký převodový stupeň poskytují dvě rychlosti tahu. Uživatelé mohou přepínat na vysoký nebo nízký stupeň rychlým dvojím stisknutím spouště. Uživatelé uslyší jedno pípnutí, pokud úspěšně přepnou na nízký rychlostní stupeň, nebo dvě pípnutí, pokud přepnou na vysoký rychlostní stupeň.
- Super rychlost: Rychle třikrát stiskněte spoušť. Jakmile uslyšíte tři pípnutí - super rychlost je zařazena. Do 1 minuty stiskněte spoušť pro spuštění vrtule. Vrtule se bude otáčet maximální rychlostí a poskytovat maximální tah.

Poznámka: Po uplynutí jedné minuty jednotka automaticky ukončí super rychlost a přepne na rychlost před super rychlostí. Chcete-li znovu zapnout super rychlost, stiskněte znovu třikrát spoušť.

Poznámka: Úroveň nabití baterie by měla odpovídat uvedenému rozsahu, aby bylo možné zapnout Super gear.
(viz tabulka 1)

Spustit	Požadované SOC baterie
High	>25%
Super	>37.5%

tabulka 1

Poznámka: Když nabití baterie klesne pod 25 %, jednotka automaticky přepne z vysokého na nízký stupeň. Když úroveň nabití baterie klesne pod 37,5 %, jednotka automaticky ukončí super rychlost a přepne na vysoký rychlostní stupeň.

- Rychlé nabíjení USB-C: Subnado lze nabíjet standardní nabíječkou USB-C (PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC2.1 a dalšími nabíjecími protokoly). Maximální nabíjecí výkon je 100 W.

(Poznámka: Pro dosažení maximálního nabíjecího výkonu musí nabíječka podporovat 100 W nabíjecí kabel).

- Reverzní nabíjení: Subnado lze použít jako zdroj energie pro nabíjení jiných zařízení. Reverzní nabíjení podporuje standardní protokoly, jako jsou PD3.0, PPS, QC3.0, QC2.0 a BC1.2. Maximální výkon reverzního nabíjení může dosáhnout 100 W.

(Poznámka: Pro dosažení nabíjecího výkonu 100 W musí být podporováno nabíjecí zařízení a nabíjecí kabel e-Mark).

Seznam kompatibilních nabíječek testovaných společností Waydoo Lab naleznete na adrese

<https://waydootech.com/pages/support>

- Režim plavby: V tomto režimu přejde jednotka po 15 sekundách nepřetržitého otáčení vrtule do automatického režimu plavby a uživatel může uvolnit spoušť. Opětovným stisknutím spouště ukončíte automatický cestovní režim.

Poznámka: Počínaje verzí softwaru V1.0.73 Subnado při vypnutí standardně ukončí cestovní režim. Opětovným spuštěním se přepne do normálního režimu.

- Stav ochrany proti nečinnosti: Po několika sekundách provozu na vzduchu se subnado výrazně zpomalí, aby chránilo vřetenou. Ochrana proti volnoběhu se neaktivuje, pokud jednotka pracuje pod vodou.

Poznámka: Ochrana proti volnoběhu bude fungovat i v případě, že Subnado přejde do cestovního režimu ve vzduchu.

Nabíjení


1. Pro urychlení nabíjení vyberte nabíječku, která podporuje protokol PD.

2. Otevřete vodotěsný kryt (směrem dolů, aby se zabránilo vniknutí vody). Zkontrolujte, zda kolem portu USB-C a uvnitř něj není vlhkost. Pokud je v něm voda, nejprve jej vysušte; pokud je v něm mořská voda, důkladně jej vyčistěte alkoholem. Jakmile se ujistíte, že se nevyskytují žádné abnormality, vložte nabíjecí kabel USB-C a začněte nabíjet.

3. Během procesu nabíjení se indikátor výkonu zobrazuje ve tvaru kruhové markýzy a počet světel indikuje aktuální výkon.


4. Rychlost indikátoru ukazuje rychlost nabíjení; čím rychleji indikátor bliká, tím rychleji nabíjení probíhá.

Poznámka: Na portu USB-C je nalepena nálepka se snímačem vlhkosti. Změna barvy nálepky z bílé na červenou signalizuje přítomnost vlhkosti v portu USB-C. Než zařízení položíte přední stranou nahoru, osušte port vatovým tamponem nebo kapesníkem.




Funkce dobíjení

1. Otevřete vodotěsný kryt (ujistěte se, že se do konektoru USB-C nedostala voda nebo že na něm nezůstala voda).
2. Nejprve zapněte zařízení Subnado a poté připojte kabel USB-C. Připojte kabel k cílovému zařízení a začněte nabíjet. (Upozorňujeme, že před připojením zařízení musí být zařízení Subnado zapnuté).
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a vypněte zařízení Subnado.
4. Nainstalujte vodotěsný kryt.



Vodotěsný kryt bezpečně nainstalovaný na místě

1. Vodotěsný kryt zabráňuje vniknutí vody do portu USB-C. Nesprávná instalace nebo nedostatečné mazání může způsobit vniknutí vody do portu USB-C a jeho poškození. Je velmi důležité, aby se do portu USB-C nedostala voda. Mazivo slouží jako těsnění vodotěsného krytu. Ujistěte se, že je vodotěsný kryt bezpečně upevněn, aby se do portu USB-C nedostala mořská voda a nepoškodila zařízení.




Referenční doba nabíjení





10W nabíječka - cca 10 hodin
36W nabíječka - cca 3,5 hodiny
60-66W nabíječka - cca 2 hodiny
18-24W nabíječka - cca 7 hodin
45W nabíječka - cca 3 hodiny
100W nabíječka - cca 1,2 hodiny

Fáze instalace

Nainstalujte držák rukojeti na hlavní jednotku a ujistěte se, že je rozhraní kabelového ovladače pro palec ve správné poloze. (Vezměme si jako příklad rukojeť)



Pokyny pro mazání



Konektor regulátoru je navržen tak, aby se do něj nedostala voda. Vlhkost v konektorovém portu může způsobit: 1. nezastavitelný chod motoru při zapnutí Subnado. 2. Nevodivý konektor nebo dokonce trvalé poškození Subnado v důsledku zkorodovaných pinů nebo kontaktů konektoru. Udržování konektoru v suchu je proto pro používání Subnado zásadní.

Pečlivě si přečtěte oficiální kontrolní seznam Waydoo a poznámky k údržbě a dodržujte je, abyste zajistili optimální uživatelský komfort a dlouhou životnost výrobku.

Před připojením řídicí jednotky zkontrolujte:

- (1) Je v konektoru voda. Omyjte konektor pod tekoucí vodou, očistěte jej vatovými tampony nebo papírovým kapesníkem a před použitím jej vysušte na vzduchu.
- (2) Množství maziva naneseného na konektor. Pokud je množství maziva nedostatečné, přidejte do konektoru 2-3 mm maziva, několikrát jej připojte a odpojte, aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo, a ujistěte se, že je konektor bezpečně připojen k portu. Přebytké mazivo odstraňte, abyste zabránili nejistému připojení.
- (3) Znamky opotřebení těsnicího kroužku portu konektoru. Pro zachování vodotěsnosti vyměňte poškozený o-kroužek a zajistěte jeho dostatečné promazání.




Poznámky:

1. Pokud Subnado po aplikaci maziva nereaguje, zvažte následující příčiny a řešení:

- (1) Vyčistěte zkorodované měděné kontakty, pokud jsou přítomny.
 - (2) Příliš mnoho tuku na instalaci na místě.
 - (3) Pokud jsou kontakty konektoru zkorodované, vyměňte drátový ovladač.
2. Zkontrolujte a namažte těsnicí kroužky kolem vodotěsného krytu, aby byla zachována vodotěsnost.
3. Po každém použití odpojte a zkontrolujte kabelový ovladač. Pokud se uvnitř nachází vlhkost, vyčistěte a vysušte konektor.


Návod k použití příslušenství

Pomocí šroubů M4x8 připojte rukojeť k držáku ramene (podle obrázku).




Výkres dokončení montáže


1. Držte rukojeť a položte ji na paži na vnější straně předloktí. Obtočte popruh kolem předloktí 1-2krát, v závislosti na obvodu paže.




2. Zapněte sponu na jednom konci popruhu.



3. V závislosti na obvodu předloktí jej 2-3krát omotejte a nakonec zafixujte nylonovou páskou.





4. Připevněte hlavní jednotku k držáku ramene pomocí rychlospojky.




Připevněte držák nohy Subnado na vnější stranu nohy. Připevněte hlavní jednotku k držáku nohy pomocí rychloupínače.


Poznámka: Používejte speciálně navržené popruhy na nohy.





Připevněte si pásek kolem pasu. Provlékните popruhy na obou stranách bederního pásu otvory nad uchycením nohou a poté je zajistěte nylonovými pásky.



Nainstalujte podpěru lahve na kyslíkovou láhev a hlavní jednotku lze nainstalovat na držák lahve pomocí rychloupínacího dílu.




Držák desky



Montáž desky:



1. Před instalací se ujistěte, že je povrch desky čistý a rovný. Oťete všechny nečistoty nebo prachu a udržujte povrch suchý.
2. Odstraňte ochrannou fólii z lepicích podložek držáku, připevněte držák k základní desce a pevně přitlačte podložky, abyste zajistili pevné spojení.
3. Po instalaci nechte lepidlo půl hodiny vytvrzovat, aby se dosáhlo pevného spoje.
4. Připevněte zařízení Subnado k držáku desky pomocí rychloupínací svorky. Před každým použitím působte na zařízení Subnado silou přibližně 70 N a zkontrolujte, zda je upevnění bezpečné.




Instalace kabelové svorky ovladače

1. Před instalací se ujistěte, že je povrch čistý a rovný. Setřete případné nečistoty nebo prach a udržujte povrch suchý.
2. Odstraňte ochrannou vrstvu z lepicího podkladu kabelové svorky řídicí jednotky, připevněte svorku k desce a pevně ji přitiskněte, abyste zajistili pevné spojení.
3. Pro pevnější spojení nechte lepidlo půl hodiny vytvrzovat. Před vstupem do vody klip jemně protřepejte, abyste vyzkoušeli přilnavost.


Namontujte držák příslušenství na hlavní jednotku a utáhněte šrouby.




Nainstalujte držák na hlavní jednotku.




Otočte vodotěsný kryt dolů proti směru hodinových ručiček do polohy znázorněné na obrázku. Připojte kabelový ovladač palce k příslušnému portu.



Vodotěsný kryt utáhněte ve směru hodinových ručiček.



Instalace dokončena.




NEPOUŽÍVEJTE dvojitý držák s jednoduchou konzolou Subnado.

Poznámka: Drátový ovladač palce by měl být instalován v suchém prostředí. Pokud je port vlhký, před instalací jej vysušte. Před použitím konektor a port očistěte a osušte vatou nebo hedvábným papírem.

Poznámka: Abyste předešli nevyváženým výkonům, Subnados před použitím plně nabijte.


Poznámka: Před použitím držáku musí být připojeny ovladače. Neponořujte odpojený konektor regulátoru a port do mořské vody, abyste zabránili špatnému připojení regulátoru v důsledku zkorodovaného kolíkového konektoru.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou Subnady během provozu zařazeny na stejný převodový stupeň, aby nedocházelo k nevyváženému tahu.






Zarovnejte dva malé kolíky na spoušti s kulatými otvory druhé spouště a zavřete je vodorovně.

POZNÁMKA: Pokud jsou obě spouště dostatečně pevně propojeny, lze levou spoušť použít k ovládání dvou zařízení.



Doporučuje se použít pásek na zápěstí, aby se zabránilo náhodnému upuštění výrobku. K připevnění řemínku na zápěstí použijte první otvor pro šroub. Upozornění: Abyste zabránili zamotání, NEPOUŽÍVEJTE k připevnění zápěstního řemínku dva zadní otvory pro šrouby.


Postup instalace sady Subnado Water Cannon Kit





Poznámka: Nejprve otáčejte ve směru hodinových ručiček a působte na zařízení silou. Když ucítíte dva po sobě jdoucí náhlé skoky, znamená to, že závit je v nejlepší montážní poloze. V tomto okamžiku použijte dostatečnou sílu podél osy motoru a otočte pouzdro proti směru hodinových ručiček. V opačném případě snadno dojde k selhání instalace nebo k instalaci nakřivo.

(6) Pokud mají uživatelé relativně štíhlé prsty a obávají se zranění při používání, mohou si nainstalovat ochranu prstů. Postup instalace je uveden níže: (Poznámka: Použití ochrany prstů zvýší odolnost proti vodě, což způsobí zvýšenou spotřebu energie, která ovlivňuje výkon a snižuje životnost baterie a tah).



a. Nejprve vypněte hlavní jednotku. Odšroubujte zadní kryt hlavní jednotky ve směru hodinových ručiček, odstraňte O-kroužek a vyjměte vrtuli.






Ochrana prstů
Subnado



b. Vyjměte kolík




c. Umístěte chránič prstů do drážky, zatlačte oba konce chrániče prstů na místo a ujistěte se, že je konec chrániče prstů zaháknutý do zářezu v drážce (podle obrázku).



d. Zkontrolujte stav maziva. Pokud je mazivo nedostatečné, doplňte ho na optimální množství. Poté vrtuli namontujte se správně usazeným čepem.

e. Po montáži těsnicího kroužku zkontrolujte stav maziva. Pokud je mazivo nedostatečné, doplňte ho v optimálním množství. Vyrovnajte střed zadního krytu s hřídelí a utáhněte zadní kryt proti směru hodinových ručiček.



Informace o instalaci a použití dalšího příslušenství naleznete v příslušných dokumentech na oficiálních webových stránkách. www.waydootech.com



Návod k použití

Tento výrobek vyžaduje, aby se s ním uživatelé před použitím plně seznámili, a před jeho obsluhou musí mít základní znalosti. Společnost Waydoo tímto důrazně doporučuje, aby si uživatelé před použitím přečetli každý krok a postupovali podle něj.

1. Zkontrolujte, zda je vodotěsný kryt na svém místě (viz IV - Nabíjení).
2. Zkontrolujte, zda se v zástrčce nenachází voda, a také zkontrolujte stav maziva (viz kroky instalace).
3. Stisknutím spouště potvrdíte normální provoz a zkontrolujete, zda škrticí klapka funguje správně.
4. Zapněte napájení jednotky, zkontrolujte úroveň nabití baterie (viz obrázek 1) a ověřte, zda je signál samokontroly hlavní jednotky správný.
5. Vysoký nebo nízký rychlostní stupeň lze nastavit rychlým dvojitým stisknutím spouště. Super rychlost aktivujete trojitým rychlým stisknutím spouště. Počet pípnutí indikuje zvolený rychlostní stupeň. "Jedno pípnutí" signalizuje aktivaci nízkého převodového stupně, "dvě pípnutí" - aktivaci vysokého převodového stupně a "tři pípnutí". - aktivaci super rychlostního stupně.

(Poznámka: Super výbava vydrží pouze 1 minutu. Super rychlost znovu aktivujete rychlým trojitým stisknutím spouště).

Subnado podporuje dva režimy. Chcete-li zapnout/vypnout cestovní režim, podržte současně stisknutou spoušť a zapněte zařízení.

Režim	Normální provozní režim	
Indikace zapnutí		
	8 LED diod dvakrát blikne a zobrazí úroveň nabití baterie.	
Režim provozu	Při běžném provozu se vrtule otáčí po stisknutí spouště a po stisknutí tlačítka se po uvolnění zastaví.	
Režim	Tempomat	
Indikace zapnutí		
	8 LED diod jednou blikne a zobrazí úroveň nabití baterie.	
Metoda aktivity	V cestovním režimu se vrtule otáčí po stisknutí spouště. Po 15 sekundách, kdy dojde k přechodné změně rychlosti, přejde do polohy automatický cestovní režim. Uživatel může uvolnit spoušť a vrtule se roztočí, se bude nadále otáčet. Po dalším stisknutí spouště se vrtule roztočí, se přestane otáčet a ukončí automatickou plavbu.	

Obrázek 1

LED	Kapacita
	<8%
	8%-18%
	18%-25%
	25%-37.5%
	37.5%-50%
	50%-62.5%
	62.5%-75%
	75%-87.5%
	87,5-100%

Poznámka: Všechny výše uvedené a následující půlsegmentové LED představují blikající LED.

Specifikace produktu

Hmotnost výrobku: přibližně 1,4 kg

Průměr výrobku: přibližně 377*60 mm (kryt vrtule: 70 mm) Maximální rychlost: 1,4 m/s

Maximální hloubka: 60 m

Výdrž baterie (maximální): Provozní teplota: 0°C~40°C

Maximální zatížení: 6,5 kg (1 min)

Příslušenství Montáž: podporuje tři montážní otvory se závitem 1/4 palce Nabíjecí napětí: 5V~20V

Typ zástrčky: USB-C


Maximální výkon: 100 W (PD3.0)

Teplota nabíjení: 0-40 °C Doba nabíjení: Doba nabíjení: 1,2 hodiny (100 W)

Aktualizace firmwaru:

Stažením nástroje Subnado Upgrade Tool z oficiálních webových stránek společnosti Waydoo mohou uživatelé aktualizovat Subnado na nejnovější firmware a získat tak lepší zkušenosti s produktem.

Zobrazení chybového a akustického signálu



LED 1 na levé straně nabíjecího portu LED 8 na pravé straně nabíjecího portu

Indikace a řešení chyb

Indikátor chyby	Chyba	Řešení
	Příliš nízká teplota buňky	Umístěte hlavní jednotku do prostředí s teplotou 10-30 stupňů Celsia. Počkejte, až teplota hlavní jednotky stoupne na odpovídající teplotu, a nabíjení se automaticky spustí.
	Nadměrná teplota buňky	1. Zastavení nabíjení 2. Umístěte hlavní jednotku do místnosti s nižší teplotou a počkejte, dokud teplota hlavní jednotky neklesne na vhodnou úroveň a závada nezmizí.

Indikátor chyby	Chyba	Řešení
	Nadměrné vybíjení baterie	Obratťe se na svého prodejce.
	Chyba komunikace s motorem	Aktualizujte software.
	Chyba komunikace PD	1. Používejte doporučené nabíječky, které splňují zveřejněné požadavky na nabíjecí protokol, například nabíječku podporující protokol PD/QC. 2. Pokud se problém nepodaří vyřešit novou nabíječkou, obraťte se na svého prodejce.
	Přehřátí MCU	1. Zařízení okamžitě vypněte. 2. Umístěte jednotku do prostředí s nízkou teplotou a počkejte, až jednotka vychladne a chybová kontrolka zmizí.
	Přehřátí při nabíjení	1. Měli byste okamžitě vypnout zařízení. 2. Umístěte zařízení do nízké životní prostředí a počkejte, dokud jednotka se ochladí a kontrolka poruchy zmizí.

Poznámka: Všechny výše uvedené a následující půlsegmentové LED představují blikající LED.

Indikace tónu

Zvuk	Indikace
♪ 1 2 3 4	Hlavní jednotka Přechody sebekontroly
🔊 / 🔊 🔊 / 🔊 🔊 🔊	Řazení rychlostních stupňů: Jedno pípnutí - přerazení na nižší rychlostní stupeň; dvě pípnutí - přerazení na vyšší rychlostní stupeň; tři pípnutí - přerazení na vyšší rychlostní stupeň.
🔊 - (1s)	Nastavení nelze provést
🔊 - 🔊 - 🔊 - 🔊 - 🔊	Připomíná uživatelům, aby vypnuli hlavní zařízení, aby se zabránilo vybití energie (žádné stisknutí spouště do 15 minut / žádné nabíjení). nebo načítání dokončeno).

Údržba

Nesprávná údržba, demontáž a opravy mohou způsobit poškození tohoto výrobku, zranění osob, včetně úrazu elektrickým proudem.

Čištění po použití

Po každém použití dodržujte pokyny pro čištění výrobku, abyste zachovali odolnost proti korozi a prodloužili jeho životnost. Je třeba dodržovat následující pravidla:

- 1) Po použití výrobku v mořské vodě celou jednotku opláchněte čerstvou vodou a včas vysušit, aby nedošlo k vnější korozi a změně barvy těla.
- 2) Před opláchnutím těla čistou vodou se ujistěte, že je vodotěsný kryt dotažený.
- 3) Vždy zkontrolujte, zda se do vozu Subnado nedostaly kameny, sůl, písek nebo nečistoty. Výrobek pravidelně čistěte.
- 4) Pokud se kolem vrtule nacházejí cizí tělesa, opatrně sejměte zadní kryt hlavní jednotky a očistěte jej.
- 5) Jakmile dokončíte čištění hlavního těla, sejměte vodotěsný kryt a vyčistěte nabíjecí port čistými a suchými vatovými tampony, abyste se ujistili, že se do něj nedostala voda, písek nebo jiné cizí látky.
- 6) Před sejmutím vodotěsného krytu osušte hlavní zařízení, aby dovnitř nekapala mořská voda a nepoškodila port USB-C. Pokud se do nabíjecího portu dostane voda, včas jej vysušte.
- 7) Pokud se do konektoru palcového kabelu dostane mořská voda, očistěte jej trochou sladké vody nebo alkoholu a včas jej vysušte, aby nedošlo ke špatnému kontaktu v důsledku koroze, která by měla vliv na pozdější používání.
- 8) Pokud dojde k náhodnému poškození oxidové vrstvy povlaku, je třeba ji včas opravit, aby se zabránilo urychlení koroze povlaku.

Úložišť

Je třeba dodržovat následující pokyny pro skladování:

- 1) Ujistěte se, že je vypínač vypnutý, a chraňte výrobek před silným magnetickým prostředím, které může zapnout hlavní jednotku a spotřebovat energii baterie.
- 2) Dbejte na to, aby teplota skladování byla v rozmezí -10 °C~50 °C.
- 3) Neskladujte zařízení Subnado na vlhkých místech, na přímém slunci nebo v jiných nepříznivých podmínkách, které by mohly poškodit elektronické zařízení.
- 4) Neumísťujte Subnado do otevřeného ohně a uchovávejte jej mimo dosah nezletilých osob mladších 16 let.
- 5) Je třeba zabránit nadměrnému vybíjení baterie.

6) Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, ujistěte se, že je úroveň výkonu mezi 50 % a 62,5 %. Současně by se měl přístroj každé tři měsíce dobíjet (na úroveň 50~62,5 %).

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti provozu, ochrany zdraví a životního prostředí a specifikují nebezpečí, která je třeba zjišťovat a odstraňovat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.

Přístroj nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Přístroj nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů, dodržujte vzdálenost alespoň 1 m od jiných předmětů.

Během nabíjení nikdy nezakrývejte zařízení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, jednotka je vybavena články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Dobíjecí baterie LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje vybíjet akumulátor na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a nevztahuje se na to záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a teplot pod bodem mrazu.

Baterie LI-PO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Skutečná provozní doba se může od doby deklarované v nabídce lišit, což není závada zařízení, ale vlastnost výrobce. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, způsobí trvalé poškození článku a nevztahuje se na ně záruka. Pokud baterii nebo zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.